



	Frisch-wasser	Pool-wasser	See-wasser	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/RDM	Plug and Spray
Vulkan 43-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vulkan 300/19-8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VULKAN 43-3 SILBER, 300/19-8 SILBER

Ob kleiner Springbrunnen oder großes Wasserspiel – die Vulkan-Düsen erzeugen von 0,5 bis zu 15 Metern ein in mehreren Stufen auseinanderfallendes Strahlenbündel. Dabei bleiben die einzelnen Strahlen klar und sind relativ windstabil.

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Attraktives mehrstufiges Wasserbild
- Präzise windstabile Vollstrahlen
- Fontänenhöhe stufenlos regulierbar
- Bei den Komet-Düsen ist der Winkel der Wasserstrahlen einzeln einstellbar (Vulkan 300/19-8 Silber)
- Wasserstandsunabhängig
- Leicht zu reinigen

Zubehör (muss gesondert bestellt werden)	Bestell-Nr.
Muffe 10 Silber (siehe Seite 244)	51018
Muffe 15 Silber (siehe Seite 244)	51019
Sechskant-Doppelnippel 10 Silber (siehe Seite 244)	51022
Sechskant-Doppelnippel 30 Silber (siehe Seite 244)	51025
Justierflansch 10 Silber (siehe Seite 244)	51015
Adapter G 10/ NPT 10 (siehe Seite 244)	51026
Adapter G 30 / NPT 30 (siehe Seite 244)	51029

	Vulkan 43-3 Silber			Vulkan 300/19-8 Silber		
	87 x 116			300 x 256		
Abmessungen (Ø x H mm)						
Fontänenhöhe	DSD	DWB	DDB	DSD	DWB	DDB
	m	l/min	bar	m	l/min	bar
0,50 [m]	0,40	42	0,10			
0,75 [m]	0,50	50	0,15			
1,00 [m]	0,65	60	0,20			
1,50 [m]	0,80	76	0,30			
2,00 [m]	1,10	90	0,40			
2,50 [m]	1,30	102	0,50			
3,00 [m]	1,50	112	0,60	variab.	339	0,38
3,50 [m]	1,70	121	0,76	variab.	368	0,44
4,00 [m]	2,00	130	0,88	variab.	394	0,50
5,00 [m]				variab.	442	0,64
6,00 [m]				variab.	485	0,77
7,00 [m]				variab.	525	0,90
8,00 [m]				variab.	562	1,03
9,00 [m]				variab.	597	1,16
10,00 [m]				variab.	630	1,29
11,00 [m]				variab.	662	1,42
12,00 [m]				variab.	692	1,56
13,00 [m]				variab.	720	1,69
14,00 [m]				variab.	749	1,82
15,00 [m]				variab.	776	1,96
Material	Tombak			Edelstahl, doppelt besch. Messing		
Gewicht [kg]	1,5			18,5		
Bestell-Nr.	50766			50977		