01 LV 02Titel	Verbindungskabel DMX / 3,0 m /01	29.11.16 AO VS.02	Projekt Nr.
Nr. / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt-preis (GP)

01.1 Position

Beschreibung:

Unterwasserverbindungskabel zur Verbindung von DMX-fähigen Produkten

Geeignet für die Nass- und Trockenaufstellung.

Umweltbedingungen für Trockenaufstellung:

keine

Umweltbedingungen für Nassaufstellung (Wasserqualität):

Für Installation und Betrieb in Frischwasser, Poolwasser und Seewasser.*

Technische Daten:

Länge:		3,0m
Kabel (AES/EBU Kabel BINARY 234):		2 x 0.34 mm²
DMX Steckplätze (XLR):		1 x Eingang
		1 x Ausgang
Integrierte Wassersperre:		Ja
Steckerbelegung:	Pin 1:	Masse
	Pin 2:	Minus
	Pin 3:	Plus
	Pin 4:	n.c.
	Pin 5:	n.c.

*

Wasserqualitäts-Matrix

	Frischwasser	**Poolwasser**	**Seewasser**
PH.Wert	**7,2 -7,6**	**7,2 -7,6**	**8**
Härte	**8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3**	**8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3**	**20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3**
Chlor frei	**< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal**	**0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal**	**< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal**
Chlorkonzen-tration	**< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal**	**< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal**	**<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal**
Salzgehalt	**n. d.**	**n. d.**	**<= 4%; <= 40.000 ppm**
Gesamt trocken Restmenge	**< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal**	**< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal**	**< 250mg/l; < 30,28 moz/gal**
Temperatur	**4 -35° C; 39 - 95 ° F**	**4 -30° C; 39 - 86 ° F**	**4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F**

Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.

Erzeugnis/ Liefernachweis:
Verbindungskabel DMX / 3,0 m /01
Art. 12369

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel / Germany
Tel: +49 5454 800

(oder gleichwertiger Art)
……..
Vom Bieter einzutragen.