01 LV 01Titel	Water Screen Nozzle 30 x 10	07.09.16 AO VS.02	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt- preis (GP)

01.1
Position

Beschreibung:

Edelstahldüse zum Erzeugen einer einstellbaren, homogenen und windstabilen Wasserprojektionsfläche, welche besonders für Laser- und Video-Rückprojektionen geeignet ist.

Installation und Betrieb in Frischwasser und Poolwasser.*

Technische Daten:

Abmessungen (L x B x H):	930x528x802 [mm]
Düsen Wasser Bedarf (DWB):	2500 l/min
Düsen Druck Bedarf (DDB):	7 bar
Düsenanschluss:	DN150 Flansch
Material:	Edelstahl
Gewicht:	95 kg
Effektbreite:	30 m
Effekthöhe:	10m
Effektradius (über Wasseroberfläche):	150°
Wasserfilmstärke einstellbar:	ja

*

Wasserqualitäts-Matrix

	Frischwasser	Poolwasser	Seewasser
PH.Wert	**7,2 -7,6**	**7,2 -7,6**	**8**
Härte	**8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3**	**8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3**	**20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3**
Chlor frei	**< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal**	**0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal**	**< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal**
Chlorkonzen-tration	**< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal**	**< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal**	**<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal**
Salzgehalt	**n. d.**	**n. d.**	**<= 4%; <= 40.000 ppm**
Gesamt trocken Restmenge	**< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal**	**< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal**	**< 250mg/l; < 30,28 moz/gal**
Temperatur	**4 -35° C; 39 - 95 ° F**	**4 -30° C; 39 - 86 ° F**	**4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F**

Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.

Erzeugnis/ Liefernachweis:
Water Screen Nozzle 30 x 10
Art. 58970

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel / Germany
Tel: +49 5454 800

(oder gleichwertiger Art)
……
Vom Bieter einzutragen.