

01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED XL Spot / 01	18.11.19 MH VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt- preis (GP)
01.1 Position	<p><b><u>Beschreibung:</u></b>  <b>Unterwasserscheinwerfer mit Haltebügel für die Bodenmontage für Wassereinrichtungs- und Poolbeleuchtungen.</b>  Geeignet für Nass- und Trockenanwendung.</p> <p><b><u>Voraussetzung für Trockenaufstellung:</u></b>  Temperaturbereich für Trockenbetrieb: +4° - +35°C</p> <p><b><u>Voraussetzung für getauchte Aufstellung (Wasserqualität):</u></b>  Installation in Frisch- und Poolwasser.*</p> <p><b><u>Technische Daten:</u></b></p> <p>Lichtstrom: 1715 lm  Farbtemperatur: 3000 K  Farbwiedergabeindex (CRI): 90%  Ausstrahlwinkel: 11°  Maße Gehäuse inkl. Halter (Ø x H): 198 x 156 [mm]  Schutzart: IP 68  Gesamtgewicht: 2,3 kg  Leistungsaufnahme: 56 W  Nennspannung: 24 V DC  Stromaufnahme: 2,3 A  Energieeffizienzklasse: A  Gewichteter Energieverbrauch: 62 kWh/1000h  Überhitzungsschutz: Ja  Stromanschluss: Steckverbindung ohne Kabel</p> <p><b><u>Montagehalterung:</u></b>  Material: Edelstahl  1.4301 (AISI 304)</p>		

01 LV 01Titel	ProfiLux Basic LED XL Spot / 01			18.11.19 MH VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit			Einheitspreis (EP)	Gesamt- preis (GP)
*					
<b>Wasserqualitäts-Matrix</b>					
	<b>Frischwasser</b>	<b>Poolwasser</b>	<b>Seewasser</b>		
PH.Wert	7,2 -7,6	7,2 -7,6	8		
Härte	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	8 -15 ° DH; 142 -267 ppm CaCo3	20 -30 ° DH; 356 - 534 ppm CaCo3		
Chlor frei	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal	0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal	< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal		
Chlorkonzentration	< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal	< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal	<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal		
Salzgehalt	n. d.	n. d.	<= 4%; <= 40.000 ppm		
Gesamt trocken Restmenge	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal	< 250mg/l; < 30,28 moz/gal		
Temperatur	4 -35° C; 39 - 95 ° F	4 -30° C; 39 - 86 ° F	4 - 20 ° C; 39 - 68 ° F		
Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.					
Erzeugnis/ Liefernachweis:					
<b>ProfiLux Basic LED XL Spot / 01</b>					
<b>Art. 72665</b>					
OASE GmbH					
Tecklenburger Str. 161					
48477 Hörstel / Germany					
Tel: +49 5454 800					
( oder gleichwertiger Art )					
.....					
Vom Bieter einzutragen.					