01 LV 01Titel	**LED XL EasyFit Noz**	15.7.20 MH VS.01	Projekt Nr.
Nr / Art.	Text / Menge / Einheit	Einheits-preis (EP)	Gesamt-preis (GP)

01.1 Position

Beschreibung:

Mehrstrahl Düseneinsatz für ProfiRing / Profiplane LED XL RGB Spot/DMX/02, bestehend aus Düse, O-Ring, Konterring

Geeignet für Nass- und Trockenanwendung.

Voraussetzung für Trockenaufstellung:

Temperaturbereich für Trockenbetrieb: +4° - +35° C

Voraussetzung für getauchte Aufstellung (Wasserqualität):

Installation in Frisch-, Pool- und Seewasser möglich.*

Technische Daten:

Abmessungen (Ø x H):	54 x 33 [mm]
Material:	Stainless steel 1.4404 (AISI 316) / plastic
Gesamtgewicht:	0,42 kg
Schutzklasse:	IP 68 / 4m max.
Gegenring Verbindung/ Aussengewinde	G 2
Düsenanzahl	21
Düsen Durchmesser	3,5 mm

Wasserqualitäts-Matrix

	Frischwasser	**Poolwasser**	**Seewasser**
PH.Wert	**7,2 -7,6**	**7,2 -7,6**	**8**
Härte	**8 -15 ° DH;**	**8 -15 ° DH;**	**20 -30 ° DH;**
Chlor frei	**< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal**	**0,3 -0,6 mg/l; 0,036 - 0,072 moz/gal**	**< 0,3 mg/l; < 0,036 moz/gal**
Chlorkonzen-tration	**< 250 mg/l; < 30,28 moz/gal**	**< 200 mg/l; < 24,2 moz/gal**	**<=22000 mg/l; <=2664 moz/gal**
Salzgehalt	**n. d.**	**n. d.**	**<= 4%; <= 40.000 ppm**
Gesamt trocken Restmenge	**< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal**	**< 50 mg/l; < 6,06 moz/gal**	**< 250mg/l; < 30,28 moz/gal**
Temperatur	**4 -35° C;**	**4 -30° C;**	**4 - 20 ° C;**

Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.

Erzeugnis/ Liefernachweis:
LED XL EasyFit Noz
Art. 76560

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel / Germany
Tel: +49 5454 800
(oder gleichwertiger Art)
……..
Vom Bieter einzutragen.