| **01 LV**<br>01Titel | **Cascade 70 T** | 05.09.16 AO<br>VS.02 | Projekt<br>Nr. |
|---|---|---|---|
| Nr / Art. | Text / Menge / Einheit | Einheits-preis<br>(EP) | Gesamt-<br>preis (GP) |
| | | | |

01.1
Position

**Beschreibung:**

**Wasserstands abhängige Injektionsdüse aus Messing zur Erzeugung eines schaumigen Wasserbilds, dessen Form und Höhe mit der Einbauposition relativ zum Wasserspiegel variieren und auch von Wellen beeinflusst werden kann.**

Installation und Betrieb in Frischwasser.*

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Ø x H): | 100x237 [mm] |
| Material: | Tombak |
| Gewicht: | 2,4 kg |
| Anschlussgewinde (Innengewinde): | 1 1/2" NPT |
| Effekthöhe: | 0,50-7,0 [m] |
| Justierflansch: | ja |
| Wasserstandsunabhängig: | nein |

*

| **Wasserqualitäts-Matrix** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Frischwasser** | **Poolwasser** | **Seewasser** |
| PH.Wert | **7,2 -7,6** | **7,2 -7,6** | **8** |
| Härte | **8 -15 ° DH;<br>142 -267 ppm CaCo3** | **8 -15 ° DH;<br>142 -267 ppm CaCo3** | **20 -30 ° DH;<br>356 - 534 ppm CaCo3** |
| Chlor frei | **< 0,3 mg/l;<br>< 0,036 moz/gal** | **0,3 -0,6 mg/l;<br>0,036 - 0,072 moz/gal** | **< 0,3 mg/l;<br>< 0,036 moz/gal** |
| Chlorkonzen-<br>tration | **< 250 mg/l;<br>< 30,28 moz/gal** | **< 200 mg/l;<br>< 24,2 moz/gal** | **<=22000 mg/l;<br><=2664 moz/gal** |
| Salzgehalt | **n. d.** | **n. d.** | **<= 4%;<br><= 40.000 ppm** |
| Gesamt trocken<br>Restmenge | **< 50 mg/l;<br>< 6,06 moz/gal** | **< 50 mg/l;<br>< 6,06 moz/gal** | **< 250mg/l;<br>< 30,28 moz/gal** |
| Temperatur | **4 -35° C;<br>39 - 95 ° F** | **4 -30° C;<br>39 - 86 ° F** | **4 - 20 ° C;<br>39 - 68 ° F** |

Lieferung und Installation nach Angaben des Herstellers.

Erzeugnis/ Liefernachweis:
**Cascade 70 T**
**Art. 89052**

OASE GmbH
Tecklenburger Str. 161
48477 Hörstel / Germany
Tel: +49 5454 800

(oder gleichwertiger Art)
……..
Vom Bieter einzutragen.